

Тест - дванаесто поглавље - други део

Преглед покушаја 1

Затворите овај прозор

Започето	Sunday, 5. April 2009., 09:31
Завршено дана	Sunday, 5. April 2009., 09:35
Утрошено време	3 min 52 s
Оцене	15/15
Оцена	10 од максимума 10 (100%)

1

Оцене: 1

Стандард IEEE 802.3ап односи се на:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Бежичне локалне рачунарске мреже ✗
- ☐ b. Етернет рачунарске мреже брзине 10Gb/s преко оптичких влакана ✗
- ☐ c. Етернет рачунарске мреже брзине 10Gb/s преко коаксијалних каблова ✗
- ☒ d. Етернет рачунарске мреже брзине 10Gb/s преко упредених парица ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

2

Оцене: 1

Статус рама код IEEE 802.5 садржи:

(питање са више тачних одговора)

Одаберите бар један
одговор.

- ☒ a. Бит који указује да је адресу одредишна станица препознала као своју ✓
- ☐ b. Бит премашења ✗
- ☐ c. Бит парности ✗
- ☒ d. Бит који указује да је рам успешно ископиран у меморију одредишне станице ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

3

Оцене: 1

Архитектура локалне рачунарске мреже по стандарду IEEE 802.5 је:

Метод приступа је

са прослеђивањем жетона ✓

Логичка топологија је

секвенцијална ✓

Физичка топологија је

традиционално прстен, данас уобичајено звезда ✓

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

4

Оцене: 1

Колики је маскимални домет спецификација:

10GbaseS

300m ✓

10GbaseL

10km ✓

10GbaseE

40km ✓

10GbaseLX4

10km ✓

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

5

Оцене: 1

Упарити одговоре LLC подслоја:

Код SAP
(Service
Access
Point)
означава

протокол који су произвођачи усагласили са организацијом IEEE

За
протоколе
који нису
усагласени
са IEEE

развијен је протокол SNAP (Subnetwork Access Protocol)

Тип
протокола

одређен је тачкама приступа услузи - одредишној (DSAP - Destination Service Access Point) и изворишној (SSAP - Source Service Access Point)

Тачкама
приступа
услузи
одговара

поље „Type“ у раму Етернет II

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

6

Оцене: 1

PoE технологија се користи :

(питање са више тачних одговора)

Одаберите бар један
одговор.



a. Да би се обезбедило енергетско напајање у Етернет мрежи, преко упредених парица



b. За детекцију грешака



c. За енергетско напајање за IP телефоне, приступне тачке, Web камере...



d. За синхронизацију



e. Не знам

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

7

Оцене: 1

Од чега потиче скраћеница DTR у рачунарским мрежама?

Одаберите један
одговор



a. Dedicated Token Ring



b. Data Terminal Ready



c. Data Transmission Ready



d. Data Transmission Redistribute



e. Не знам

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

8

Оцене: 1

IEEE 802.3ap је стандард за Етернет локалне рачунарске мреже са упреденим парикама брзине:

Одаберите један
одговор



a. 10Gb/s



b. 1Gb/s



c. 100Mb/s



d. 100Gb/s



e. Не знам

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

9

Оцене: 1

Код стандарда IEEE802.5

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Поље RIF се користи код мостова са одредишним рутирањем ✗
- ☐ b. Поље RIF се користи код мостова са рутирањем са алгоритмом стања везе ✗
- ☒ c. Поље RIF се користи код мостова са изворишним рутирањем ✓
- ☐ d. Поље RIF се користи код мостова са рутирањем са алгоритмом вектора удаљености ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

10

Оцене: 1

Карактеристике система који су засновани на стандарду IEEE 802.3u су:

Формат рама

IEEE 802.3 ✓

Метод приступа трансмисионом медијуму

CSMA/CD ✓

Брзине

10Mb/s и 100Mb/s ✓

Активни елементи

концентратори и комутатори ✓

Среће се под називом

брзи Етернет ✓

Минимална величина поља за податке

46 бајтова ✓

Максимална величина поља за податке

1500 бајтова ✓

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

11

Оцене: 1

За FDDI рачунарске мреже (Fiber Distributed Data Interface, стандард ANSI X3-T9) важи следеће:

Одаберите бар један
одговор.

- ☐ a. Користе упредене парице ✗
- ☐ b. Топологија је проширена звезда ✗
- ☒ c. Користе Оптичка влакна ✓
- ☐ d. Протокол је IEEE802.6 ✗
- ☒ e. Топологија је двоструки прстен ✓
- ☒ f. Протокол је IEEE802.5 ✓
- ☐ g. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

12

Оцене: 1

Топологија - прстен са жетоном, користи се за:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Мреже ширег географског подручја ✗
- ☐ b. Персоналне мреже ✗
- ☐ c. Позиционирање међустаница ✗
- ☒ d. Локалне рачунарске и мреже градских подручја ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

13

Оцене: 1

Скраћеница DSAP означава:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Distributed Service Access Point ✗
- ☐ b. Destination Subnet Access Point ✗
- ☐ c. Distributed Subnet Access Point ✗
- ☒ d. Destination Service Access Point ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

14

Оцене: 1

За брзи Етретет важи следеће

(питање са више тачних одговора)

Одаберите бар један
одговор.

- ☒ a. Ознака је 100BaseT ✓
- ☐ b. Ознака је 10BaseT ✗
- ☒ c. Ознака стандарда је IEEE 802.3u ✓
- ☐ d. Ознака стандарда је IEEE 802.5 ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

15

Оцене: 1

У ознаци "10BaseF" слово F указује да је реч о мрежи :

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Са FSK модулацијом ✗
- ☐ b. Са фреквенцијским мултиплексом ✗
- ☒ c. Са оптичким влакнима ✓
- ☐ d. Са фазним померајем носећег сигнала од 90 степени ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

Затворите овај прозор