

Тест - петнаесто поглавље - трећи део

Преглед покушаја 1

Затворите овај прозор

Започето	Saturday, 25. April 2009., 13:44
Завршено дана	Saturday, 25. April 2009., 13:47
Утрошено време	2 min 13 s
Оцена	10 од максимума 10 (100%)

1

Оцене: 1

За динамичку доделу IP адреса се користи :

Одаберите један
одговор

- ☒ a. DHCP протокол ✓
- ☐ b. DNS протокол ✗
- ☐ c. RTP протокол ✗
- ☐ d. ARP протокол ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

2

Оцене: 1

RARP протокол користе клијенти да би:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Пронашли DHS сервер ✗
- ☐ b. Пронашли своју MAC адресу за познату IP адресу ✗
- ☐ c. Пронашли DHCP сервер ✗
- ☒ d. Пронашли своју IP адресу за познату MAC адресу ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

3

Оцене: 1

Подразумевани мрежни пролаз (default gateway) се користи :

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Уколико одредишна MAC адреса није на истој подмрежи (мрежи) као и изворишна ✗
- ☐ b. Уколико је одредишна IP адреса на истој подмрежи (мрежи) као и изворишна ✗
- ☒ c. Уколико одредишна IP адреса није на истој подмрежи (мрежи) као и изворишна ✓
- ☐ d. Уколико је одредишна MAC адреса на истој подмрежи (мрежи) као и изворишна ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

4

Оцене: 1

Који протокол омогућава повезивање MAC и IP адресе:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. ICMP ✗
- ☐ b. IGMP ✗
- ☒ c. ARP ✓
- ☐ d. DNS ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

5

Оцене: 1

Које све информације може добити клијент од DHCP сервера?

(питање са више тачних одговора)

Одаберите бар један одговор.

- ☒ a. Информације о IP адреси ✓
- ☒ b. Информације о адреси подразумеваног међумрежног пролаза ✓
- ☒ c. Информације о DNS серверима ✓
- ☐ d. Информације о протоколу за рутирање који је у употреби ✗
- ☐ e. Информације о загушењима на мрежи ✗
- ☐ f. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

6

Оцене: 1

Тип поруке са којом клијент захтева адресу од DHCP сервера је:

Одаберите један одговор

- ☒ a. DHCP request ✓
- ☐ b. DHCP replay ✗
- ☐ c. DHCP acknowledge ✗
- ☐ d. DHCP offer ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

7

Оцене: 1

BOOTstrap протокол (BOOTP):

Одаберите један одговор

- ☐ a. Садржи све информације које су потребне да се клијент конфигурише ✗
- ☒ b. Не садржи додатне информације, осим IP адресе ✓
- ☐ c. Користи TCP за пренос порука ✗
- ☐ d. Користи IP мултикаст датаграме ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

8

Оцене: 1

DHCP је скраћеница за:

Одаберите један одговор

- ☒ a. Dynamic Host Configuration Protocol ✓
- ☐ b. Data Host Configuration Protocol ✗
- ☐ c. Dynamic Host Computer Protocol ✗
- ☐ d. Data Host Computer Protocol ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

9

Оцене: 1

DHCP за комуникацију користи:

Одаберите један одговор

- ☐ a. TCP ✗

Одаберите један
одговор

- ☐ а. TCP протокол ✗
- ☒ б. UDP протокол ✓
- ☐ с. ICMP протокол ✗
- ☐ д. RTP протокол ✗
- ☐ е. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

10

Оцене: 1

Код BOOTP је протокола, додељивање адреса је:

Одаберите један
одговор

- ☐ а. Динамичко конфигурисање адреса ✗
- ☐ б. Статичко конфигурисање адреса ✗
- ☐ с. Једино могуће када администратор ручно конфигурише адресу ✗
- ☒ д. Унапред одређено у BOOTP табели ✓
- ☐ е. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

Затворите овај прозор