

Тест - осамнаесто поглавље

Преглед покушаја 1

Затворите овај прозор

Започето	Sunday, 26. April 2009., 10:20
Завршено дана	Sunday, 26. April 2009., 10:21
Утрошено време	57 s
Оцене	15/15
Оцена	10 од максимума 10 (100%)

1

Оцене: 1

Чему служи DNS ?

Одаберите један
одговор

- ☒ a. За разрешавање имена рачунара у IP адресу ✓
- ☐ b. За динамичку доделу IP адресе ✗
- ☐ c. За повезивање MAC и IP адресе ✗
- ☐ d. За повезивање IP адресе и адресе порта ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

2

Оцене: 1

Систем имена домена DNS (Domain Name System) представља:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Централизовану базу података која обезбеђује мапирање између IP адресе и имена рачунара ✗
- ☐ b. Дистрибуирану базу података која обезбеђује мапирање између IP адресе, адресе порта и имена рачунара ✗
- ☒ c. Дистрибуирану базу података која обезбеђује мапирање између IP адресе и имена рачунара ✓
- ☐ d. Централизовану базу података која обезбеђује мапирање између IP адресе, адресе порта и имена рачунара ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

3

Оцене: 1

DNS зона може да обухвата само :

Одаберите један
одговор

- ☒ a. Један домен или један домен и његове поддомене ✓
- ☐ b. Више домена ✗
- ☐ c. Само поддомене ✗
- ☐ d. Root домен ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

4

Оцене: 1

Трансфер зона је процес код кога се:

Одаберите један
одговор

- ☐ a. Врши размена информација између два секундарна DNS сервера који су ауторитативни за различите зоне ✗
- ☒ b. Врши пребацивање информација са примарног DNS сервера на секундарни ✓
- ☐ c. Врши пребацивање информација са секундарног DNS сервера на примарни ✗
- ☐ d. Врши размена информација између два примарна DNS сервера који су ауторитативни за различите зоне ✗

- ☐ е. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

5

Оцене: 1

DNS зона је :

Одаберите један одговор

- ☐ а. Лабела чвора и свих осталих лабела до корена ✗
- ☒ б. Део DNS стабла које се чува на једном месту и за које је одговорна једна организација ✓
- ☐ с. Потпуно квалификовано име ✗
- ☐ д. Централизована база података у којој се чувају информације о DNS зонама ✗
- ☐ е. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

6

Оцене: 1

Два типа упита која DNS resolver могу да направе ка DNS серверу су:

Одаберите један одговор

- ☐ а. Упит који извршава хост ка локалном примарном DNS серверу и упит који извршава локални примарни DNS сервер ка секундарном DNS серверу између IP адресе и имена рачунара ✗
- ☐ б. Упит који извршава локални секундарни DNS сервер ка локалном примарном DNS серверу и упит који извршава локални примарни DNS сервер ка осталим серверима ✗
- ☐ с. Упит који извршава хост ка локалном DNS серверу и упит који извршава хост ка осталим серверима ✗
- ☒ д. Упит који извршава хост ка локалном DNS серверу и упит који извршава локални DNS сервер ка осталим серверима ✓
- ☐ е. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

7

Оцене: 1

Шта се дешава са упитом који сервер добије а за који није ауторитативан?

Одаберите један одговор

- ☒ а. Одговора да ресурс не постоји и клијент неће тражити упит од других сервера ✓
- ☐ б. Одговора да ресурс не постоји и клијент ће тражити упит од других сервера ✗
- ☐ с. Неће ништа одговорити и када истекне часовник клијент ће се обартити другом серверу ✗
- ☐ д. Одговара да није ауторитативан за дату зону и пребацује упит другом DNS серверу ✗
- ☐ е. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

8

Оцене: 1

Простор имена домена је хијерархијска структура код кога:

Одаберите један одговор

- ☐ а. Сваки чвор у стаблу може бити јединствено идентификован на основу своје јединствене IP адресе ✗
- ☐ б. Сваки чвор у стаблу може бити јединствено идентификован на основу јединствене адресе порта, у зависности од апликације од које се захтева услуга ✗
- ☐ с. Сваки чвор у стаблу може бити јединствено идентификован на основу MAC адресе рачунара коме се приступа ✗
- ☒ д. Сваки чвор у стаблу може бити јединствено идентификован на основу свог потпуно квалификованог имена ✓
- ☐ е. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

9

Оцене: 1

DNS сервер :

Одаберите један одговор

- ☐ a. Не може да чува записе о више зона ✗
- ☒ b. Може да чува записе о више зона ✓
- ☐ c. Мора да чува записе о више зона ✗
- ☐ d. Не сме да чува записе о више зона ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

10

Оцене: 1

За root код DNS-а је одговоран :

Одаберите један одговор

- ☐ a. Сваки рачунар ✗
- ☐ b. Свака грана ✗
- ☒ c. InterNIC ✓
- ☐ d. Локални администратор ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

11

Оцене: 1

com, gov, mil, org се називају :

Одаберите један одговор

- ☐ a. Root домени ✗
- ☒ b. Top level домени ✓
- ☐ c. Root level домени ✗
- ☐ d. Global домени ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

12

Оцене: 1

У итеративном упиту сервер имена коме је упит упућен враћа најбољи могући одговор који може бити:

Одаберите један одговор

- ☐ a. Разрешена IP адреса ✗
- ☐ b. Адреса локалног DNS сервера ✗
- ☐ c. Адреса root DNS сервера ✗
- ☒ d. Разрешено име или референца на други сервер имена, који може да одговори на оригиналан клијентов захтев ✓
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

13

Оцене: 1

Потпуно кавлификовано име FQDN (Fully qualified domain name) се добија навођењем :

Одаберите један одговор

- ☐ a. Само лабеле чвора ✗
- ☐ b. Само лабела до корена ✗

- ☒ c. Лабеле чвора и свих осталих лабела до корена ✓
- ☐ d. Лабеле чвора и IP адресе за дати упит ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

14

Оцене: 1

Одговорност за одржавање DNS базе је:

Одаберите један одговор

- ☐ a. Централизовано ✗
- ☒ b. Одговорност за делове стабла је делегирано ✓
- ☐ c. Зависи од QoS ✗
- ☐ d. Просторно равно ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

15

Оцене: 1

Рекурзивни упит значи да :

Одаберите један одговор

- ☒ a. Када DNS сервер добије упит о ресурсу за који није ауторитативан он шаље упит другим серверима уместо свог клијента и када разреши шаље клијенту одговор ✓
- ☐ b. Када DNS сервер добије упит о ресурсу за који није ауторитативан он шаље одговор да ресурс не постоји па клијент покушава да контактира други сервер ✗
- ☐ c. Када клијент истовремено шаље упите на више DNS сервера ✗
- ☐ d. Када клијент шаље упит локалном DNS серверу који уместо њега захтева одговор од root сервера ✗
- ☐ e. Не знам ✗

Тачно

Оцена за овај одговор је: 1/1.

Затворите овај прозор